



reismakina

# ASFALT / BETON İŞLEME MAKİNALARI

**FACTOR**



## Asfalt ve Beton Kesme Makinaları

### FAC13KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor	KAMA BY REIS (Benzinli)
Güç (hp)	16
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	106kg
Testere Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat

### FAC18KB

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



Motor	KAMA BY REIS (Benzinli)
Güç (hp)	18
Ölçüler (WxLxH)	620 x 920 x 1030mm
Nakliye Ağırlığı	108kg
Testere Çapı	300 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6lt
Yakıt Sarfiyatı	3,5lt/saat

### CNQ-H13

Benzinli Asfalt ve Beton Kesme Makinası



**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX390 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı Yatay şaft, Üstün valfli
Güç (hp)	13
Ağırlık	110kg
Testere Çapı	350 - 450mm
Kesme Derinliği	150mm
İlerleme	Manuel
Derinlik Ayarı	Mekanik
Su Deposu	40lt
Yakıt Deposu	6,5lt



### FACZFM210

Benzinli Zemin Freze Makinası



Motor	KAMA BY REIS KGL210M (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	7
Çap x Stroke (mm)	70x54
Silindir Hacmi (cc)	208
Çalıştırma Şekli	İpli
Krang Tipi	Kamalı
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	3,6
Yağ Kapasitesi (lt)	0,6
Yağ Tipi	15W40
Çalışma Genişliği	218mm
Derinlik Ayarı Maks.	4,5mm
Nakliye Ebatları (ExBxY)	430x800x900mm
Nakliye Ağırlığı (kg)	69



## Kompaktörler

### CNP 10

Benzinli Kompaktör

**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	64kg
Frekans vpm	5600
Merkez kaç kuvveti kN	10.5
Sıkıştırma derinliği cm	20
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	450
Tabla ölçüsü cm	50x36
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x38x62
Vurma kuvveti	1000kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

### CNP 20

Benzinli Kompaktör

**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	87kg
Frekans vpm	7000
Merkez kaç kuvveti kN	19.8
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	48
Etkinlik m2/S	770
Tabla ölçüsü cm	61x46
Boyutlar (UxGxY)(mm)	64x48x77
Vurma kuvveti	1600kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

### CNP 15

Benzinli Kompaktör

**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	97kg
Frekans vpm	5500
Merkez kaç kuvveti kN	13
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	40
Etkinlik m2/S	660
Tabla ölçüsü cm	53x50
Boyutlar (UxGxY)(mm)	69x50x105
Vurma kuvveti	1200kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32
Su Deposu Kapasitesi (Lt)	12lt

### CNP 25

Benzinli Kompaktör

**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı, Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.0 (5.5)
Ağırlık	126kg
Frekans vpm	4300
Merkez kaç kuvveti kN	25
Sıkıştırma derinliği cm	30
Gezinme hızı cm	25
Etkinlik m2/S	500
Tabla ölçüsü cm	63x40
Boyutlar (UxGxY)(mm)	71x43x110
Vurma kuvveti	1800kg
Yakıt tüketimi (l/H)	1.32

## Vibrasyonlu Tokmaklar

### LCX168

Benzinli Vibrasyonlu Tokmak

**Yeni**



Asfalt, toprak, granül, mıcır, karsilik, killi vb. zeminlerde ayrıca yer altı doğalgaz borulama, kanal açma gibi işlemler sonrası zemin düzeltmelerde üstün performans sağlayan sıkıştırma makinası. Darbeli emme özelliği olan tutma koluna sahiptir Uzun ömürlü zemin tablası. Yüksek yoğunluklu polietilen yakıt tankı korozyonu ortadan kaldırır.

Motor	LONCIN LC168F2H (Benzinli)
Motor tipi	EuroV, Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	4.1 (5.3)
Ağırlık	77kg
Sıkıştırma kuvveti	10 kN
Zıplama yüksekliği	6.5cm
Tabla ölçüsü	34.5x28.5 cm
Dakikadaki darbe sayısı	450-650 (max)
Boyutlar (UxGxY)	57x51x104 cm
Yakıt kapasitesi	2.8L
Körük	Alman Menseili Poliüretan

### BTX120

Benzinli Vibrasyonlu Tokmak

**HONDA**  
The Power of Dreams

**Yeni**



Asfalt, toprak, granül, mıcır, karsilik, killi vb. zeminlerde ayrıca yer altı doğalgaz borulama, kanal açma gibi işlemler sonrası zemin düzeltmelerde üstün performans sağlayan sıkıştırma makinası. Darbeli emme özelliği olan tutma koluna sahiptir Uzun ömürlü zemin tablası. Yüksek yoğunluklu polietilen yakıt tankı korozyonu ortadan kaldırır.


Motor	HONDA GX120R (Benzinli)
Motor tipi	EuroV, Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç kw (hp)	2.3 (3.1)
Ağırlık	77kg
Sıkıştırma kuvveti	10 kN
Zıplama yüksekliği	6.5cm
Tabla ölçüsü	34.5x28.5 cm
Dakikadaki darbe sayısı	450-650 (max)
Boyutlar (UxGxY)	57x51x104 cm
Yakıt kapasitesi	2.8L
Körük	Alman Menseili Poliüretan



## Perdah Makinaları

**FACPT30S**  
Benzinli Perdah Makinası


**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX160 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	5.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	64kg
Mala çapı mm	700
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	26x15
Ölçüler	81x81x82
Hız	60-127d/dak
Mala eğimi	0-15°
Yakıt tüketimi (L/H)	1.32
Yakıt deposu (Lt)	3.6

**FACPT36S**  
Benzinli Perdah Makinası


**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX200 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	6.5
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	82kg
Mala çapı mm	900
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	39x15
Ölçüler	100x205x104
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.1
Yakıt deposu (Lt)	3.6

**FACPT46S**  
Benzinli Perdah Makinası

**HONDA**  
The Power of Dreams



Motor	HONDA GX270 (Benzinli)
Motor tipi	Hava soğutmalı Tek silindirli, 4 zamanlı
Güç (hp)	9
Redüktör	Yüksek kaliteli
Acil Stop mekanizması	var
Ağırlık	108kg
Mala çapı mm	1200
Bıçak sayısı	4
Perdah bıçakları cm	42x20
Ölçüler	115x225x108
Hız	139d/dak
Mala eğimi	0-20°
Yakıt tüketimi (L/H)	2.4
Yakıt deposu (Lt)	6



## Beton Vibratörleri

**FALKKV50 | FALKKV60 | FALKKV70**  
Kendinden Konvertörlü Vibratörler

- Ayrı bir konvertöre ihtiyaç duymadan konvertör gücü elde edilebilmesine imkan sağlar.
- Hafifliği ve 220 V ile çalışmasıyla rahat taşıma ve kolay kullanıma imkanı sağlar.
- 7 metre metal örgü ile güçlendirilmiş hortumla, daha geniş çalışma alanı ve bakım gerektirmeden uzun süreli kullanımı sağlar.
- Yüksek ısı koruması sağlar.
- IP52 koruma sınıfı kontrol kutusuna sahiptir.
- Güçlü vibrasyonu ve uzun ömrü ile farklı yapılarda da hizmet imkanı verir.
- Yüksek performanslı ve uzun ömürlü profesyonel çözümdür.

	FALKKV50	FALKKV60	FALKKV70
Şişe Çapı (mm / inch)	50 (2)	60 (2,36)	70 (2,75)
Şişe Uzunluğu (mm / inch)	398 (15,7)	405 (16)	406 (15,7)
Hortum ve Kablo (m)	7+15	7+15	7+15
Titreşim [dk]	12.000	12.000	12.000
Santrifuj Kuvveti (N)	3000	4800	7000
Çalışma Voltajı	200/240V - 50/60Hz.		
Nominal Akım (A)	4	6	8
Ağırlık (kg)	20	23	25



**CNGV2HP | CNGV3HP**  
Omuz Tipi Beton Vibratörleri

- Elektrikli yüksek hızlı.
- Çift yalıtımlı IP24 koruma sınıfına sahiptir.
- Tek kişi kullanımına uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Temel, perde, kiriş, kolon gibi beton yerlerde deprem yönetmeliğine göre yerleşim aşamasında vibratör kullanımı mecburdur.
- Hortumda yüksek direnç transmisyon mil bulunmaktadır.

	CNGV2HP	CNGV3HP
Güç kw (hp)	1.5 (2)	2.3 (3)
Çalışma Voltajı	230V - 50Hz.	
Akım (A)	3.6	
Devir (r/min.)	17.000	18.000
Hortum	Dahil	
Hortum Uzunluğu (m)	4	
Hortum Çapı (mm)	45	48
Ağırlık (kg)	6	6

**CNGV2HPHORTUM | CNGV3HPHORTUM**  
CNGV Beton Vibratörleri Yedek Hortumları

	CNGV2HPHORTUM	CNGV3HPHORTUM
Uyumlu Model	CNGV2HP	CNGV3HP
Uzunluk (mm)	4	4
Çap (mm)	38	48